

## Телескопический колесный погрузчик Weidemann 4080LPT

Телескопический колесный погрузчик прекрасно подходит для ситуаций, когда необходима большая высота подъема. Ведь наряду с высокой функциональностью, повышенным уровнем комфорта работы и высочайшими стандартами безопасности эти машины по сравнению с обычными колесными погрузчиками с рычагом оснащены телескопической стрелой, что позволяет увеличить высоту подъема и рабочий диапазон. При этом телескопические колесные погрузчики обладают основными достоинствами шарнирно-сочлененных колесных погрузчиков, такими как маневренность, устойчивость и мощное подъемное усилие. Именно эти характеристики обеспечивают их успех.



### Технические характеристики

Данные транспортного средства

Мост <input type="checkbox"/>	PA 1422
Рабочее место водителя <input type="checkbox"/> (опционально)	FSD (кабина)
Скорость движения <input type="checkbox"/> (опционально)	0 - 20 (30) км/ч
Передачи <input type="checkbox"/>	2
Объем бака <input type="checkbox"/>	82 л
Гидравлическое масло <input type="checkbox"/>	66 л
Гидравлическая система <input type="checkbox"/>	
Рабочая гидравлика - Производительность <input type="checkbox"/> (опционально)	64 (73 -103 ) л/мин
Рабочая гидравлика - Рабочее давление <input type="checkbox"/>	235 бар
Привод <input type="checkbox"/>	
Тип привода <input type="checkbox"/>	Гидростатический
Приводной механизм <input type="checkbox"/>	карданный вал
Шумовые характеристики <input type="checkbox"/>	
Гарантированный уровень акустической мощности LwA <input type="checkbox"/>	101 дБ(А)
Электрическая установка <input type="checkbox"/>	

Рабочее напряжение□	12 V
Вес□	
Рабочий вес (в стандартной комплектации)□	6000 кг
Грузоподъемность (макс.)□	4.428 даН
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо□	3363 (1913*) кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута□	2872 (1604*) кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо□	3055 (1338*) кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута□	2617 (1550*) кг

### **Характеристика двигателя**

Производитель□	Deutz
Марка двигателя□	TCD 2.9 L4 S5
Цилиндр□	4
Мощность двигателя (макс.)□	55,4 ( 75 ) кВт (л. с.)
При (макс.)□	2300 об./мин.
Объем□	2900 см <sup>3</sup>
Охлаждение□	Вода/наддувочный воздух
Уровень нормы токсичности ОГ□V	
Дополнительная очистка ОГ□	DPF/DOC

### **Преимущества телескопических колесных погрузчиков**















































































**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>